

## Gong - Funcionalidad #383

### Meter el rotulo superior de la modal dentro del helper de 'modal'

2010-09-21 11:03 - Jaime Ortiz

|  |               |                         |            |
|--|---------------|-------------------------|------------|
| <b>Estado:</b>   | Cerrada       | <b>Fecha de inicio:</b> | 2010-09-21 |
| <b>Prioridad:</b>  | Normal        | <b>Fecha fin:</b>       | 2010-09-27 |
| <b>Asignado a:</b>   | pascal carrie | <b>% Realizado:</b>     | 100%       |
| <b>Categoría:</b>  |               | <b>Tiempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
| <b>Versión prevista:</b>   |               |                         |            |
| <b>Descripción</b>   |               |                         |            |
| Se trata de evitar que este tipo de codigo:  |               |                         |            |
| <pre>&lt;% cadena = params[:seccion].gsub(/(.*) (s)/) {\$1.gsub(/one/, "ón").capitalize} + ": " + eval( "session[:" +<br/>params[:seccion].gsub(/(.*) (s)/) {\$1.gsub(/one/, "on")} + "].nombre") + " &lt;BR&gt; " %&gt;</pre> |               |                         |            |
| Este repetido y que ademas este enturbiando las vistas.  |               |                         |            |
| Por otro lado esta reforma va a implicar modificar la forma del helper "modal" lo que implica retocar el codigo en muchos sitios.  |               |                         |            |

#### Histórico

##### #1 - 2010-09-27 14:19 - pascal carrie

- Fecha fin establecido a 2010-09-27
- Estado cambiado Nueva por Cerrada
- % Realizado cambiado 0 por 100

Al final, no se introduce más que el nombre del agente, financiación o proyectos en el header. En caso de querer poner más información (como el objetivo por un resultado...) tendríamos que modificar comienzo formulario para recibir un hash otro={} a vez del array \*otros